

ООО «Автодифер»

Запчасти к автомобилям, автобусам, прицепной технике семейства МАЗ, МЗКТ и КАМАЗ

Адрес: РФ, 141031 Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, дом 24а,
территория ОАО «Вешки».

Телефоны: +7(495)111-95-19, +7(915) 111-15-19

E-mail: real_v@avtodifer.ru

Как прочитать технические параметры сцепления

MF362

MFZ430

MF – нажимной тип сцепления

MFZ – выжимной тип сцепления (выжимной подшипник вытягивает)

362 или 430 - рабочий диаметр по ведомому диску

362GTZ, 1 1/2"-10N

430WGTZ, 1 3/4"-10N

GTZ – обычный диск с 6 пружинами

WGTZ – на диске стоит предварительный демпфер (пакет дополнительных пружин),
который работает в момент включения сцепления

1 1/2" или 1 3/4" – размер в дюймах, профиль ступицы или обычно наружный диаметр по валу

т.е. 1 1/2 = 381 мм, 1 3/4 = 444,5 мм

10N – количество зубьев (шлицов)

KZI-3

KZI-4,5

KZISZ-5

это принцип работы муфты, условно взаимозаменяемы, лучше ориентироваться по
применяемости в каталоге на сайте <https://webcat-services.zf.com>