

ООО «Автодифер»

Запчасти к автомобилям, автобусам, прицепной технике семейства МАЗ, МЗКТ и КАМАЗ

Адрес: РФ, 141031 Московская обл., Мытищинский р-н, пос. Вешки, дом 24а, территория ОАО «Вешки».

Телефоны: +7(495)111-95-19, +7(915) 111-15-19

E-mail: real\_v@avtodifer.ru

**OMV brake fluid DOT 5.1** – высококачественная синтетическая тормозная жидкость, специально разработанная для антиблокировочных систем (ABS).

### Свойства

OMV brake fluid DOT 5.1 имеет высокую температуру закипания, что очень важно для безопасности водителя в любой непредвиденной ситуации. Имеет высокую степень антикоррозийной защиты. Вместе с тем, его вязкость обеспечит быструю и безотказную работу тормозного механизма как при низких, так и при высоких температурах. OMV brake fluid DOT 5.1 чрезвычайно стойко к испарению.

### Применение

OMV brake fluid DOT 5.1 специально разработан для систем ABS. Данный продукт обеспечивает эффективную и безотказную работу тормозной системы. Допускается смешивание с другими тормозными жидкостями имеющими те же спецификации, однако следует помнить, что наибольший эффект будет достигнут при использовании OMV brake fluid DOT 5.1 в тормозной системе. По вопросу интервала замены тормозной жидкости, следует придерживаться рекомендаций производителя тормозной системы.

### Спецификации

Превосходит SAE J 1703 и DOT 5.1

### Технические характеристики

Вязкость/-40 °С	mm <sup>2</sup> /s	800
Вязкость/100 °С	mm <sup>2</sup> /s	2.2
Плотность/15 °С	g/ml	1069
«Сухая» температура закипания	°С	265
«Мокрая» температура закипания	°С	190

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten!

Weitere Auskünfte und Beratung erhalten Sie durch PM Lubricants unter der Telefonnummer +43-1-40440-27281 Fax: -27908.

Erstellt am 27.12. 2006

Seite 1 von 1

OMV brake fluid DOT 5.1